

## 安全胶边

适用于平移大闸和平移门

符合 EN12445-12453 标准



900KITCF

2 米安全胶边套件

900KITCF15

1.5 米安全胶边套件



### 特点:

- 机电安全胶边在碰撞的情况下会停止开门机
- 橡胶边缘高度: 60 毫米
- 标准长度: 1,5 和 2 米 (可根据要求提供更长的胶边)

### 优点:

- 适用于的平移大闸和平移门
- 可能的无线应用: 安全胶边装配到大闸的前缘上将提供最大的安全性和符合 EN12445-12453 标准



900TWC

无线安全胶边发射器



900TWM

无线安全胶边主接收器





## 安全胶边

适用于上翻式车库门和平开大闸

### 900KICM120

1.20 米安全胶边

### 900KICM180

1.80 米安全胶边

### 900KONT120

1.20 米受控安全胶边 (8.2 千欧)

### 900KONT180

1.80 米受控安全胶边 (8.2 千欧)

### 特点:

- 机电安全胶边在万一发生碰撞的时候会停止开门机
- 低电压防水微动开关
- 标准长度: 1.2 和 1.8 米
- 可用的控制型号 (8.2 千欧)

### 优点:

- 适用于过顶车库门及平开大闸
- 确保符合 EN12445-12453 标准
- 可能的无线应用; 安全胶边装配到大闸的前缘上将提供最大的安全性和符合 EN12445-12453 标准



#### 900TAP

两个适用于 KICM/KONT 的  
套装插头



#### 900CUR

两个适用于 KICM/KONT 的  
套装曲线板



#### 900GIU

两个适用于 KICM/KONT 的  
套装接头