

安全装置

OPTIC

安全光线和装配柱

特点:

- 同步红外线光束
- 最大范围 20 米
- 射束对准调整角度可达 15°
- 12/24 伏电源输入
- 表面贴装 (无焊接需要)

优点:

- 紧凑的设计
- 设计适合任何建筑风格
- 全方位的配件
- 可拆卸的装配柱罩, 以方便安装
- 安全光线可装配在柱内三个不同的位置
- 平坦背面柱可紧贴靠在墙上, 允许背靠背安装

9000PTIC

整套红外线安全光线, 12/24 伏, 表面贴装, 射束对准调整角度可达 15°, 最大范围可达 20 米。



900TOWERF

安全光线标准装配柱, 喷漆铝, 49 厘米, 配有可拆卸的罩, 以方便安装和调整安全光线



900TOWER2F

安全光线双重装配柱, 喷漆铝, 98 厘米, 配有可拆卸的罩, 以方便安装和调整安全光线 (选装的钥匙开关和钥匙开关托架需单独订购)



配件



900CPTOWER
TOWER 垫片



300TKEY
压铸铝钥匙开关



300TKEYS
钥匙开关支架



300TKEYD
压铸铝钥匙开关, 欧式圆柱形

900FOTI

整套红外线安全光线，12/24 伏，齐平安装，射束对准调整角度可达 15°，最大范围可达 20 米。



特点：

- 同步红外线光束
- 最大范围 20 米
- 调整角度可达 180° (FOTEC/FOTS)
- 12/24 伏电源输入

优点：

- 紧凑的设计
- 设计适合任何建筑风格
- 180° 可调，当安全光线在无法完全对准射束的时候非常有用

900FOTEC

整套红外线安全光线，12/24 伏，表面贴装，调整角度可达 180°，最大范围可达 10 米。



900FOTS

配有无线发射器的整套红外线安全光线，表面贴装，调整角度可达 180°，最大范围可达 10 米。接收器：12/24 伏；发射器：无线，3.6 伏电池和内置的太阳能电池板。

